

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

## GONTY ASFALTOWE MATIZOL

o obniżonej zawartości asfaltu, na osnowie mineralnej

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycie dachowe budynków o minimalnym spadku dachu 12°

3. Producent:

Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja - Matizol S.A.  
38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 32  
www.matizol.pl

4. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

System 3  
System 4

5. Europejski dokument oceny  
Europejska ocena techniczna  
Jednostka ds. oceny technicznej  
Jednostki notyfikowane:

Raport oceny do ETA-13/0077; luty 2013  
ETA-13/0077; 18.02.2013  
Technický a Skusobný Ústav Stavebný, Słowacja, nr 1301  
1. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr 1434  
2. Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Szerokość	(1000 ± 3) mm
2.	Wysokość: <ul style="list-style-type: none"> <li>• karpiówka, prostokąt</li> <li>• heksagonalny, arkadia</li> </ul>	(340 ± 3) mm (310 ± 3) mm
3.	Zawartość asfaltu	(1000 ± 150) g/m <sup>2</sup>
4.	Maksymalna siła rozciągająca N/50 mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kierunek zgodnie z szerokością</li> <li>• kierunek zgodnie z wysokością</li> </ul>	≥ 600 N/50mm ≥ 400 N/50mm
5.	Wytrzymałość na rozdzielanie przez gwóźdź	≥ 100 N
6.	Reakcja na ogień	Klasa E
7.	Oddziaływanie ognia zewnętrznego	B <sub>1,000(t<sub>1</sub>)</sub>
8.	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	≥ 90°C
9.	Przyczepność posypki mineralnej	< 2,5 g
10.	Nasiąkliwość	≤ 2 %
11.	Odporność na tworzenie pęcherzy	Brak pęcherzy
12.	Substancja niebezpieczna	Nie zawiera